

SHENGWEI 胜为®

**胜为 LCD KVM 切换器 KS-2732C
产品规格书**

(V1.0)



深圳市创新胜为科技有限公司

产品简介

17 寸液晶屏、键盘、鼠标、32 端口(CAT5 接口)、抽拉折叠式 KVM 一体机; CAT5-KVM 切换器,可由本地控制所连接的服务器或是计算机。模块和 KVM 主机距离可以长达 130 尺 (40 米) , 支持级联、屏幕菜单、密码安全性、热键控制、按钮、自动扫描控制等特点。此 KVM 切换器可完全仿真同时开机的计算机键盘与鼠标讯号


产品特点

- ◆•1U 高度, 金属结构, 可以安装在标准 19 英寸的机架
- ◆•支持混合界面(PS/2 & USB)方便连接计算机端口
- ◆•支持 MS windows, Netware, Unix, Linux
- ◆•支持 iMAC, Power MAC 以及带有 USB 连接的 Sun Micro 系统
- ◆•无需软件---通过 OSD 菜单, 按钮和热键进行计算机选择
- ◆•提供多种热键(Scroll-Lock/ Cap-Lock/ Num-Lock/ L-Alt/ L-Ctrl/ L-Win/ R-Alt/ R-Ctrl/R-Win)用于切换计算机端口和呼出 OSD 菜单
- ◆•提供访问控制列表功能, 可存储 8 个独立的用户帐号
- ◆•支持热插拔-无须关闭 LCD 控制台就可移除计算机
- ◆•支持两种用户级别, 可搜索计算机/服务器名称
- ◆•切换计算机时可以保存键盘状态信息
- ◆•支持菊链式串联(8 层) &堆叠式级联(2 层)
- ◆•提供 32 路 RJ-45 接口的服务器端口, 使用 CAT5/5E/6 线缆及 CAT5 模块连接服务器
- ◆•服务器与 KVM 主机距离可达 45 米
- ◆•提供 1 个本地用户控制端, 支持 USB 鼠标/键盘、VGA 显示接口
- ◆•服务器端支持 PS/2、USB 键盘/鼠标, 支持混插

产品参数

型号	KS-2732C	
显示屏	尺寸大小	17 寸
	显示区域	337*270mm(横*竖)
	分辨率	1280*1024
	色彩显示	16. 7M(6-bit+Hi-FRC)
	亮度	250Typ
	对比度	1000:1Typ
	像素间隔 mm	0. 264*0. 264 (横*竖)
	LED MTBF	>50. 000 小时
	输入电压	DC 12V
键盘	按键设计	99
	兼容 IBM/AT	支持 Microsoft Windows9、Me、NT、2000、XP 等。
	接口	标准 USB/PS2
	使用寿命	>1. 000. 000 次
鼠标	X/Y 分辨率	>1000 点/英寸 (40*40mm)
	接口	标准 USB/PS2
	支持操作系统	支持 Microsoft Windows9、Me、NT、2000、XP 等。
	使用寿命	>1. 000. 000 次
电源	电源输入	AC110-240V
	使用寿命	MTBF>60, 000 小时 (25℃)
连接接口	RJ-45	
PC 端口	32	
LCD 控制端与 PC 最大距离	40 米	
VGA 分辨率	1280*1024 (本地)	
VGA 带宽	250MHZ	
外壳颜色	黑色	

外壳材质	金属
毛重	17Kg
机身尺寸	580*485*44 (mm)
工作/存储温度	0~50℃/-20~60℃



*** 感谢您的查阅 ***

公司名称：深圳市创新胜为科技有限公司

编写人：胜为产品部

日期：2022年10月19日